



Ihr Partner für Sicherheit! JUTEC®-Lösungen für den konsequenten Arbeitsschutz

Seit über 30 Jahren produziert JUTEC Persönliche Schutzausrüstung - Made In Germany. Mit JUTEC-Produkten sind Mitarbeiter für ihren Einsatz an hitzeexponierten Arbeitsplätzen bestens gerüstet. Perfekt aluminisierte Hitzeschutzkleidung, ergänzt durch Handschuhe und Kopfschutz, immer erkennbar am blauen Band der Sicherheit. Individualisierbar durch das JUTEC-ADDOn-System, natürlich zertifiziert nach den neusten Normen, wie die DIN EN ISO 11612:2015, EN 388:2016 und EN 407:2004.

Erleben Sie ein neues Gefühl der Sicherheit.

Hitzeschutzmantel aluminisiert HSM730KA-2

Angenehmer Tragekomfort durch flexibles Gewebe. Extrem hohe Hitzereflektion. Mit isoliertem Drucker, Stehkragen und Klettverschluss.

- ADDons möglich
- Länge von 110 cm bis 160 cm
- Größen von 46 bis 70



Hitzeschutzjacke aluminisiert HSJ780KA-2

Angenehmer Tragekomfort durch flexibles Gewebe. Extrem hohe Hitzereflektion. Mit isoliertem Drucker, Stehkragen und Klettverschluss.

- ADDons möglich
- Länge von 60 cm bis 100 cm
- Größen von 46 bis 70



Helmüberzug aus Preox-Aramidgewebe | aluminisiert HSÜ002KA-2

Angenehmer Tragekomfort durch integriertem Nacken- und Ohrenschutz. Extrem hohe Hitzereflektion und Beständigkeit gegen Funkenflug und Schlacke.

- passend für Schubert- und Vosshelme
- Größe universal



Hitzeschutzgamasche aluminisiert HSG036KA-2H-STK

Einfache Handhabung, bequemer und sicherer Sitz durch Federstahlarretierung. Extrem hohe Hitzereflektion.

- Länge von 20 cm bis 70 cm
- auf Wunsch an Schuhgrößen angepasst



**Handschuh aus Spaltleder | aluminisiert
H05LA238-W2**

Beste Handhabung durch weiches Leder. Extrem hohe Hitzereflektion. Auch mit Klettverschluss an der Stulpe lieferbar.

- abriebfest
- flexible Aluminisierung
- Material: Spaltleder bis 250°C
- Maße: 30 cm bis 60 cm



**Schweißerhandschuh aus Spaltleder
aluminisiert
H05LA235-BL**

Beste Handhabung durch weiches Leder. Extrem hohe Hitzereflektion.

- abriebfest
- einfaches Baumwollfutter
- Material: Spaltleder bis 250°C
- Maße: 35 cm



**Spritzerschutzdecke mit Alufix-Beschichtung
S1351020**

- schiebefest
- schwer entflammbar: B - s2, d0
- Schutz vor Funkenflug und Flexspritzer
- dauerbelastbar bis 550°C, kurzfristig bis 600°C



**Spritzerschutzdecke mit Vermiculite-Beschichtung
S5350920**

- flexibel, schiebefest
- nicht brennbar: A1
- Schutz vor glühenden Schweißperlen und Schlacke
- dauerbelastbar bis 1100°C, kurzfristig bis 1300°C



**E-Glasgewebe mit Alufix-Beschichtung
JT650G1**

- schiebefest
- schwer entflammbar: B - s2, d0
- Schutz vor Funkenflug und Flexspritzer
- dauerbelastbar bis 550°C, kurzfristig bis 600°C
- Materialstärken von 0,2 mm bis 3 mm
- Standardbreite 1 m
- Gewichte von 200 g/m² bis 2000 g/m²



**Silikatgewebe mit Vermiculite-Beschichtung
JT1200HT**

- flexibel, schiebefest
- nicht brennbar: A1
- Schutz vor glühenden Schweißperlen und Schlacke
- dauerbelastbar bis 1100°C, kurzfristig bis 1300°C
- Standardbreite 0,9 m
- Gewichte von 630 g/m² bis 1250 g/m²



Art.-Nr.	Beschreibung	CE KAT	Länge	DIN EN 13501-1	EN ISO 11612	DIN EN 12477	EN 388	EN 407
HSM730KA-2	Mantel aus Preox-Aramidgewebe (KA-2) mit seitlichem Klettverschluss	III	130 cm	-	1 1433 1	-	-	-
HSJ780KA-2	Jacke aus Preox-Aramidgewebe (KA-2) mit seitlichem Klettverschluss	III	80 cm	-	1 1433 1	-	-	-
HSÜ002KA-2	Helmüberzug mit integriertem Nackenschutz für klappbarem Schwenkbügel	III	-	-	1 1333 3	-	-	-
HSG036KA-2H-ST	Gamaschen aus Preox-Aramidgewebe (KA-2H) mit Federstahl	III	36 cm	-	1 1333 1	-	-	-
H05LA230-W2	5-Fingerhandschuh aus braunem Spaltleder aluminisiert	III	30 cm	-	-	-	4 244	4 23 444
H05LA235-BL	5-Fingerhandschuh aus blauem Spaltleder aluminisiert	III	35 cm	-	-	TYP A	4 222 X	4 23 444
S1351020	Spritzerschutzdecke mit Alufix-Beschichtung	-	100 x 200 cm	-	-	-	-	-
S5350920	Spritzerschutzdecke mit Vermiculite-Beschichtung	-	90 x 200 cm	-	-	-	-	-
JT650G1	E-Glasgewebe mit Alufix-Beschichtung	-	-	-	-	-	-	-
JT1200HT	Silikatgewebe mit Vermiculite-Beschichtung	-	-	-	-	-	-	-

Unsere Vertriebspartner.



ARBEITSSCHUTZ INDUSTRIE TECHNIK BETRIEBSEINRICHTUNG WARTUNG & SERVICE

Coenen Neuss GmbH & Co. KG • Moselstraße 22 • DE 41464 Neuss • Tel.: +49 2131 4009-0 • eMail: info@coenen.de • www.coenen.de

