

1200 kg Tragkraft

Polyurethan-Bereifung 200 x 50 mm, Naben mit Kugellager. Sehr geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche.



750 kg Tragkraft

TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Kugellager. Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Reifen nicht kreidend = spurlos. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden.



Paletten-Fahrgestelle

- Fahrgestelle für Flachpaletten und Gitterboxen.
- Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken
- Pulverbeschichtet, anthrazitgrau RAL 7016.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen.

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	für Palettengröße mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladehöhe mm	Eigenge- wicht kg	Preis €
22801-7016	750	1210 x 810	1200 x 800	1255 x 855 x 329	282	34	209,–
22851-7016	1200	1210 x 810	1200 x 800	1255 x 855 x 329	282	38	389,–



Muldenkipper

- Kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt.
- Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen.
- ▶ Trittblech, Kippsicherung und Rohrschiebegriff.
- Pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Inkl. Ablasshahn:

Mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen, z. B. als — Spänebehälter einsetzbar.

Serienmäßig mit
TOTALSTOP-Zentralbremssystem.



Bestell-Nr.	Inhalt	Tragkraft	Kastenmaße	Außenmaße	Schüttkanten-	Eigenge-	Preis
	Liter	kg	L x B x H mm	L x B x H mm	höhe mm	wicht kg	€
4702A-7016	450	750	1214 x 669 x 708	1374 x 730 x 1072	733	84	769,–



Transportgeräte

OFFIZIELLER KOMPETENZPARTNER

Kompetenzpartner AKTION




Stirn- und Längswände

mittels Kunststoffschellen flexibel de- und montierbar. Zum Schutz der Ware und für ein sauberes Erscheinungsbild.



Ladeflächen

Tischwagen mit bündiger Ladefläche. Ideal zum Verschieben schwerer Gegenstände.



Dreiwand-Tischwagen

- ▶ Tischwagen mit dem MultiVario Baukasten-System aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt.
- Pulverbeschichtet blau RAL 5007.
- Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
- 2 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.
- Dreiseitig geschlossen mit 2 Stirnwänden und 1 Längswand, Befestigung mittels Kunststoffschellen.
- ▶ 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen.

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigenge- wicht kg	Preis €	
3400	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	52	498,-	TOP Preis
3401	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	62	529,-	
3402	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 900	68	539,-	
3403	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	80	579,-	

Coenen Neuss GmbH & Co. KG Moselstraße 22 | DE 41464 Neuss

Tel.: +49 2131 4009-0 | Fax: +49 2131 499875 info@coenen.de | www.coenen.de

ARBEITSSCHUTZ

INDUSTRIETECHNIK





1722

Alu-Kompaktkarre "Wuppi"

- ▶ Sehr handliche und formschöne Universalkarre. Ideal für den mobilen Einsatz.
- ▶ Ergonomische Griffbügel aus hautsympatischem Material.
- Stabile Lufträder mit Kugellagerung, mit wenigen Handgriffen abnehmbar.
- ▶ Klappbare Schaufel

1732

Paketroller

- Erstklassig verarbeitete Aluminium-Stahlrohr-Konstruktion mit Aluminium- Schaufel und hochwertigen Kunststoffteilen.
- Räder mit Polymerbereifung blaugrau "spurlos", Naben mit Rollenlager.
- Griffbügel aus handsympathischem und rutschsicherem Material.
- ▶ Elastisches Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes. Schaufel und Räder mit einem Handgriff an- und abklappbar, Griffholm einschiebbar. In wenigen Sekunden einsatzbereit.



◀ Hier Video anschauen

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufelmaße T x B	Polymer- Bereifung mm	Luft- Bereifung mm	Eigenge- wicht kg	Preis €
1722	200	1250	165 x 425	-	225 x 68	6,7	199,–
1732	125	1090	320 x 480	170 x 35	_	5,2	119,-





Magazinwagen

- ▶ Stahlrohr und Profilstahl geschweißt.
- Pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007.
- ▶ Boden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen.

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladeflächen- höhe mm	Eigenge- wicht kg	Preis €	
1200	300	125	850 x 450	1100 x 450 x 910	206	15	149,-	TOP Preis
1202	300	125	1000 x 600	1250 x 600 x 910	206	19	175,-	
1203	300	125	1000 x 700	1250 x 700 x 910	206	20	199,–	



Ausstattung

4 Rungen und variabel einschraubbare Auflagen für Langmaterialien wie Rohre, Latten, uvm.

10 JAHRE GARANTIE

MADE IN GERMANY

Materialwagen

- > Stahlrohr und Profilstahl geschweißt.
- Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.
 Dauerhaft oberflächengeschützt, schlagund kratzfest.
- ▶ Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.
- ▶ 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
- Auflagen im Raster von 100 mm einsetzbar.
- Etagentragkraft 180 kg.

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigenge- wicht kg	Preis €
3542	600	200	1000 x 700	1069 x 709 x 1400	39	369,-
3543	600	200	1200 x 800	1269 x 809 x 1400	47	399,-





Tischwagen

- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion.
- Pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007.
- Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch.
- ▶ Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg.
- ▶ 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen.

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigenge- wicht kg	Preis €	
2740	300	125	850 x 500	986 x 511 x 1039	200/820	28	219,-	TOP Preis
2742	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1039	200/820	36	249,–	