

Coenen Neuss GmbH & Co. KG Moselstr. 22 | 41464 Neuss Tel.: 02131 - 4009 - 0 | E-Mail: info@coenen.de

www.coenen.de

ARBEITSSCHUTZ

INDUSTRIETECHNIK



BETRIEBSEINRICHTUNG

WARTUNG & SERVICE

Kompetenzpartner-



Aktion



10 Jahre fetra-Qualitätsgarantie

Lieferung frei Haus innerhalb Deutschlands

Sofort ab Lager verfügbar

fetra®

Transportgeräte

OFFIZIELLER KOMPETENZPARTNER

Aktionszeitraum: 01.09.-31.12.2016











Aus Stahlrohr, pulverbeschichtet, blau RAL 5007.

Plattform aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.

Beräderung:

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen.

1 Mit klappbarem Schiebebügel.

2 Mit festem Schiebebügel.

Abb.	Bestell- Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Ladeflächen- höhe mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigenge- wicht kg	Preis , € /	Aktions- preis €
- 1	1132	250	125	720 x 450	205	815 x 470 x 930	15	155/-	145,-
	1154	250	160	900 x 600	230	995 x 620 x 965	24	187,–	169,-
2	1200	250	125	850 x 450	206	1100 x 450 x 910	14	179-	119,-
	1202	250	125	1000 x 600	206	1250 x 600 x 910	19	149,	139,-





Etagenwagen

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007.

1 fester und 3 Einlegeböden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten, Oberfläche Buchendekor.

Einlegeböden variabel einsetzbar,

im Raster von 100 mm.

Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.

Beräderung:

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen.

Bestell- Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße LxBxH mm	Etagenhöhen mm	Eigenge- wicht kg	Preis €	Aktions- preis €
8200	500	160	850 x 500	1019 x 509 x 1511	228 / 628 / 1028 / 1428	51	316,–	295,-
8201	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1552	269 / 669 / 1069 / 1469	61	360,-	335,-
8202	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1552	269 / 669 / 1069 / 1469	68	388,-	359,-
8203	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1552	269 / 669 / 1069 / 1469	85	450,-	419,-



Tischwagen

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007.

Beräderung:

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen.

2 Schwerer Tischwagen

Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.



1 Leichter Tischwagen

Plattformen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch. Tragkraft obere Ladefläche 80 kg.

Abb.	Bestell- Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigenge- wicht kg	Preis €	Aktions- preis €
1	2740	300	125	850 x 500	985 x 500 x 1040	200 / 820	28	90,	179,-
	2742	300	125	1000 x 600	1135 x 600 x 1040	200 / 820	35	212,-	199,-
2	24001400	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	228 / 860	35	279,–	259,-
	24011401	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	270 / 900	42	297,–	279,-
	24021402	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 900	270 / 900	46	303 –	285,-
	24031403	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	270 / 900	56	325,	299,-











Handwagen

Stahlrohrkonstruktion geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Deichsel anschraubbar.

Räder mit Luftbereifung. Naben mit Rollenlager.

Kunststoffmulde:

4101: 90 Liter Inhalt | L x B x H = 715 x 420 x 320 mm 4102: 200 Liter Inhalt | L x B x H = 990 x 665 x 476 mm

Bestell- Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Luft-Bereifung mm	Eigenge- wicht kg	Preis €	Aktions- preis €
4101	200	700 x 400	1401 x 596 x 774	260 x 85	10,5	132,-	119,-
4102	200	910 x 585	1566 x 692 x 774	260 x 85	17	2/9,-	209,-



Plattenkarre

Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten.

Stahlrohr-Konstruktion mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet, blau RAL 5007.

Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung.

2 Stützrollen 50 mm Ø.

Stahlrohrkarre

Stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Stahlblechschaufel anschraubbar

und dadurch austauschbar. Räder mit Luft-Bereifung.

Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.



Mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen.

Abb.	Bestell-	Tragkraft	Höhe	Schaufel-	Schaufel-	Gesamt-	Vollgummi-	Luft-	Eigenge-	Preis	Aktions-
	Nr.	kg	mm	länge mm	breite mm	breite mm	Bereifung mm	Bereifung mm	wicht kg	€	preis €
1	1075	400	1430	500	200	680	250 x 60	-	18	179,–	169,-
	1076	350	1440	500	200	680	-	260 x 85	16	179,-	169,-
2	B1330L	300	1300	250	320	580	-	260 x 85	15	140,-	129,-

Paketroller

Aluminium-Stahlrohr-Konstruktion mit Aluminium-Schaufel und hochwertigen Kunststoffteilen.

Räder mit Polymer-Bereifung, blaugrau "spurlos".

Elastisches Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes.

Räder und Schaufel mit einem Handgriff anklappbar. Griffholm einschiebbar.

* Nicht in Deutschland gefertigt.

Bestell-	Tragkraft	Höhe	Schaufelmaße	Gesamtbreite	Bereifung	Eigenge-	Preis	Aktions-
Nr.	kg	mm	L x B mm	mm	mm	wicht kg	€	preis €
1732	125	1090	320 x 480	488	170 x 35	5,2	99,_	89,-





Schalenbauweise, pulverbeschichtet, gelb. Hydraulische Handpumpe, wartungsfrei

Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet, schwarz.

Griff gummiummantelt.

Bedienhebel für die Funktionen:

Heben - Fahren - Senken.

Beräderung:

Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, gut auf empfindlichen Böden, nicht kreidend = spurlos. Geringe Fahrgeräusche.

Preis

€

Aktions-

preis € 309,-

* 2 Jahre Garantie.
* Nicht in Deutschland gefertigt.

estell-	Trag-	Hubbe-	Gabel-	Gabel-	Gesamt-	Trag-	Eigenge
Nr.	kraft kg	reich mm	länge mm	breite mm	länge mm	breite mm	wicht ko
2117	2500	85 - 200	1150	160	1540	540	76

Paletten-Fahrgestell











Für den mobilen Transport von Flachpaletten und Gitterboxen.

Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, blau RAL 5007.

Beräderung:

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an

Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Reifen nicht kreidend = spurlos. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden.

Bestell-	Tragkraft	Außenmaße	Ladefläche	für Paletten-	Ladehöhe	Eigenge-	Preis	Aktions-
Nr.	kg	LxBxHmm	L x B mm	größe mm	mm	wicht kg	€	preis €
22801	750	1255 x 855 x 329	1210 x 810	1200 x 800	282	34	175,-	165,-

Kastenwagen

Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff. Komplett verschweißt, pulverbeschichtet, blau RAI 5007.

Mit Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm verkleidet.

1 fester und 4 lose Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor, variabel einsetzbar.

Etagenhöhen: 292 / 582 / 882 / 1182 / 1482.

Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.

Beräderung:

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, TOTALSTOP-Zentralbremssystem an den Lenkrollen.

Höchster Komfort:

Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Reifen nicht kreidend = spurlos. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden.

Mit Doppel-Flügeltür mit Treibriegelverschluss mit Schwenkhebel und Zylinderschloss.





Aktions-	Preis	Eigenge-	Außenmaße	Ladefläche	Anzahl	Rad-Ø	Tragkraft	Bestell-
preis €	€	wicht kg	$L \times B \times H mm$	L x B mm	der Böden	mm	kg	Nr.
979,-	1.058,-	144	1170 x 745 x 1792	1000 x 680	5	200	750	5392
1.169,-	1,274,-	175	1370 x 845 x 1792	1200 x 780	5	200	750	5393



Serienmäßig mit TOTALSTOP-Zentralbremssystem.

Muldenkipper

Kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt, pulverbeschichtet, anthrazit RAL 7016.

Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen.

Trittblech und Kippsicherung, Rohrschiebegriff.



4702A/7016 | 4703A/7016 | 4704A/7016

Beräderung:

2 Lenk- und 2 Bockrollen. An den Lenkrollen TOTALSTOP-Zentralbremssystem.

4701A-4703A/7016:

mit TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

4704A/7016:

mit Elastic-Vollgummi-Bereifung 200 x 50 mm blaugrau spurlos, Naben mit Kugellager.

Inkl. Ablasshahn:

Mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen, z.B. als Spänebehälter einsetzbar.







Abb.	Bestell- Nr.	Inhalt Liter	Tragkraft kg	Kastenmaße L x B x H mm	Außenmaße L x B x H mm	Schüttkanten- höhe mm	Eigenge- wicht kg	Preis . €	Aktions- preis €
1	4701A/7016	250	750	1200 x 652 x 413	1359 x 713 x 780	780	70	523 –	499,-
2	4702A/7016	450	750	1214 x 669 x 708	1374 x 730 x 1072	733	83	599,–	559,-
	4703A/7016	600	750	1321 x 794 x 735	1458 x 855 x 1099	843	95	651,-	599,-
	4704A/7016	800	800	1321 x 1044 x 735	1458 x 1105 x 1099	843	118	848,	789,-